

I-CORE™

Áramlásfigyeléssel és a kétvezetékes kompatibilitás képességeivel az I-Core egy ideális választás önálló közepes méretű közületek vagy akár csúcskategóriás lakóterületek vezérlésére is.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Hagyományos: (műanyag házzal) 6 -tól 30 kör -ig, (fémházzal) 6 -tól 42 kör -ig
 - DUAL™ dekóderrel 48 kör -ig
- 4 egymástól független öntözési beállítás (8 különböző indítási idővel), lehetővé teszi a testreszabott ütemezést
- Legfeljebb 12 óra öntözési időtartam rugalmasságot biztosít a kisebb zónák számára
- Bármelyik 2 program egyidejűleg működtethető a hatékonyabb öntözés érdekében
- Időjárásérzékelő bemenet:
 - 2 (műanyag)
 - 3 (fém és lábázat)
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- Valós időben érzékeli az átfolyó vízmennyiséget
- Programozható az öntözés felfüggesztése
- Könnyen leolvasható, háttérvilágítású kijelző 6 választható nyelven

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1,4 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Minősítések: műanyag ház falra szerelt: IP44, fém ház IP56, műanyag lábázat: IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év



Műanyag házas, kültéri Fém házas, falra szerelt

28 cm magas
33,7 cm széles
15,9 cm

(szürkére festett vagy rozsdamentes acél)
31,4 cm magas
39,4 cm széles
16,5 cm mély



műanyag lábázat

magasság 99 cm
61 cm széles
43 cm mély



Fém lábázat

(szürkére festett vagy rozsdamentes acél)
91,4 cm magas
39,4 cm széles
12,7 cm mély


I-CORE	
Modell	Leírás
IC-600-PL	6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, műanyag házzal
IC-600-M	6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, fém házzal
IC-600-PP	6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, műanyag lábázaaton
IC-600-SS	6 körös vezérlő, kül- vagy beltérre, rozsdamentes acél házzal
ICM-600	6 körös bedugható bővítő modul
ACC-PED	acél lábázat, szürke porszórt bevonattal, I-Core és ACC fém házas vezérlőkhöz
PED-SS	rozsdamentes acél lábázat, rozsdamentes acél házú I-Core hoz és ACC-hez

DUAL	
Modell	Leírás
DUAL48M	DUAL dekóder kimeneti modul, 48 kör -ig
DUAL-1	1 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)
DUAL-2	2 körös dekóder (2 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)
DUAL-S	túlfeszültség elleni védelem(4 db DBRY-6 vízmentes csatlakozóval)

Kompatibilis:



Solar Sync
érezkelő
146. oldal



DUAL dekóder
135. oldal



Flow-Sync
átfolyásérzékelő
148. oldal
WFS érzékelő
149. oldal



Smart WaterMark

Elismerten víztakarékos eszköz Solar Sync -kel párosítva