

PRO-SPRAY™

Ismerje meg az ipar legerősebb, legsokoldalúbb esőztető szórófej házát

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Az iparág legerősebb esőztető szórófej háza hosszú évekig megbízhatóan működik
- Az egybeöntött törlő tömítés vegyszereknek és klórtartalmú anyagoknak ellenáll
- Innovatív tömítés kialakítás megelőzi a sapka és a ház közötti szivárgást
- Nagy teherbírási tervezett rugó az állandó visszahúzáshoz
- A választható visszacsapó szelep kiküszöböli az alacsonyabban fekvő fejek szivárgását

TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Irányítható átöblítő sapka a tisztább szereléshez
- Cserélhető alkatrészek a könnyebb karbantartáshoz, utólagos felszereléshez és=javításhoz

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Működési nyomástartomány: 1,0 - 7,0 bar; 100 - 700 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

VÁLASZTHATÓ BEÉPÍTETT TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep a 10 cm, 15 cm és 30 cm-es típusokhoz (3 m szintkülönbségig)
- Újrahasznosított vizet jelölő fedél

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbségig (cikkszám: 437400)
- Újrahasznosított vizet jelölő fedél (cikkszám: 458520)
- Rápattintható újrahasznosított vizet jelölő fedél (cikkszám: PROS-RC-CAP-SP)
- Lezáró sapka (cikkszám: 213600SP)
- Lezáró fúvóka (cikkszám: 916400SP)



Újrahasznosított vizet jelölő fedél

Pro-Spray fejeket meg lehet rendelni beépített, lila színű, újrahasznosított vizet jelölő sapkával.

PRO-SPRAY – A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE RENDELÉSHEZ 1 + 2

1 Modell	2 VÁLASZTHATÓ KIALAKÍTÁSOK
PRO-00 = menetes adapter	(üres) = alaptípus
PROS-02 = 5 cm kiemelkedésű	CV = gyárilag beépített visszacsapó szelep (Csak a kiemelkedő típusoknál)
PROS-03 = 7,5 cm kiemelkedésű	R = újrahasznosított vizet jelölő sapkával szállítva (a menetes adapter lila színű anyagból fröccsöntve)
PROS-04 = 10 cm kiemelkedésű	
PROS-06 = 15 cm kiemelkedésű (nincs oldalsó bekötés)	
PROS-12 = 30 cm kiemelkedésű (oldalsó bekötés nélkül)	

PRO-SPRAY (OLDALSÓ BEKÖTÉSSEL)TÍPUSOK

Modell

PROS-06-SI = 15 cm kiemelkedésű ház oldalsó bekötéssel

PROS-12-SI = 30 cm kiemelkedésű ház oldalsó bekötéssel

Példák:

PROS-06-CV = 15 cm kiemelkedésű, visszacsapó szeleppel

PROS-12-CV-R = 30 cm kiemelkedésű, visszacsapó szeleppel, újrahasznosított vizet jelölő sapkával



PROS-00

Teljes magassága: 4 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PROS-02

Teljes magassága: 10 cm
Kiemelkedés: 5 cm
Látható felület átmérője: 5,7 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PROS-03

Teljes magassága: 12,5 cm
7,5 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5,7 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



PROS-04

Teljes magassága: 15,5 cm
10 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5,7 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



[A]



[B]

[A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**
Teljes magassága: 22,5 cm
15 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5,7 cm
½"-os belső menetes csatlakozás



[A]



[B]

[A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**
Teljes magassága: 41 cm
30 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5,7 cm
½"-os belső menetes csatlakozás