

# SOLAR SYNC™

Ez az érzékelő az öntözési időtartamot naponta automatikusan állítja a helyi időjárási adatok alapján, ezzel csökkenti a vízhasználatot és segíti az egészséges növényfejlődést.

## LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Automatikusan beállítja az öntözés időtartamát az időjárási viszonyok alapján, a helyszíni napsugárzás és a levegő hőmérsékletének adataiból.
- Quick Response™ eső és fagy esetén (3 °C alatt) azonnal letilt
- Karbantartást nem igényel, a vezeték nélküli változatban beépített elemmel.
- Beállíthatja a kiszáradási időt, ezzel az öntözés újraindítását
- Erős polikarbonát ház és fém tartókonzol
- Ereszcsonnára és falra szerelhető tartóval szállítjuk a vezeték nélküli modelleket
- Használja bármely normál Hunter vezérlővel, Centralus™ alapú ICC2 / ACC2 -vel vagy IMMS™ vezérlőközponttal.

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Solar Sync:
  - A napi öntözési időtartamot 3 perccel éjfél előtt állítja be az előző 3 nap párolgási adatai alapján
- Gyors válaszadású (Quick Response):
  - Az öntözőrendszer leállításához szükséges idő a Quick Response™ kapcsolóval 2-5 perc
  - A leállítás utáni újraindítás, a Quick Response™ visszaállításához: kb. 4 óra, száraz, napos időben
  - Ha teljesen vizes, akkor az újraindításhoz szükséges idő: kb. 3 nap, száraz, napos időben
- Minden típus mikrokapcsolója: 24 V ~ , 3 A
- A vezeték típusához 7 m hosszú, 0,5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- A vezeték nélküli típus működési frekvenciája: 433 MHz
- A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb 243 m lehet
- Akár több vezeték nélküli vevő is működtethető egyetlen vezeték nélküli érzékelővel
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

Érzékelő: párolgás, eső, fagy



### Vezetékes Solar Sync érzékelő

(tartó konzollal)  
8 cm magas,  
22 cm hosszú,  
2 cm széles



### Vezeték nélküli Solar Sync érzékelő

(tartó konzollal)  
11 cm magas,  
22 cm hosszú,  
2,5 cm széles



### Vezeték nélküli Solar Sync vevőkészülék

(a falra szereléshez szükséges alkatrészekkel)  
14 cm magas,  
4 cm széles,  
4 cm mély



### Vezeték nélküli érzékelő védelem

7 cm magas  
9,5 cm széles  
3,2 cm mély



### Vezeték nélküli vevő védőburkolat

12,7 cm magas  
9,5 cm széles  
3,2 cm mély



Smart WaterMark minősített  
Elismerten víztakarékos eszköz

## SOLAR SYNC

Modell	Leírás
SOLAR-SYNC-SEN	Solar Sync érzékelő, vezeték és ereszcsonnára szereléshez szükséges alkatrészekkel
WSS-SEN	Vezeték nélküli Solar Sync érzékelő, vevőkészülék és ereszcsonnára szereléshez szükséges alkatrészekkel
WS-GUARD	Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelőhöz, oszlopra vagy sík felületre szereléskor (az érzékelőt külön kell megrendelni)
WR-GUARD	Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelő vevőegységhez lábazatra szereléshez (a vevőt külön kell megrendelni)