

Ez az internetképes vezérlő gyors öntözési program készítéssel és fejlett víztakarékos funkciókkal rendelkezik.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - 4, 6, 8, 14 körös vezérlő (a körök száma nem növelhető)
- Wi-Fi képes vezérlő amelyet a Hydrowise® szoftver automatikusan kezel
- A háttérvilágítású kijelző megfelelő láthatóságot biztosít minden fényviszonyban.
- 3 rugalmas program, 4 különböző indítási idővel, legfeljebb 6 óra öntözési idővel
- QuickCheck™ a bekötési hibák ellenőrzésére
- A programok elrejtése beállítással, csak 1 program, 1 indítási idővel jelenik meg, az egyszerűség érdekében.
- Az öntözés akár 99 napra is felfüggeszthető.
- A rövidzárlat elleni védelem érzékeli a rosszul bekötött zónákat, így átugorja azokat a rendszer károsodását megelőzve.
- Easy Retrieve™ memória megőrzi az összes beállítást
- A körök indítása közötti szünet programozható a lassan záródó mágnesszelepek és a szivattyúk újratöltésének érdekében.
- A Beszivárogtató ciklus beállítással megakadályozhatja a víz pazarlását és túlfolyását olyan helyeken, ahol nagyobb magasságkülönbségek vagy kötött talaj található
- Évszakokhoz igazítás (az összes programra): 10%-150%

A WI-FI MODUL ELŐNYEI

- Online öntözésvezérlést tesz lehetővé, jelzi a vezérlő állapotát, és riasztásokat küld a vezetékek meghibásodásáról.
- A standard ABC programozás 3 egymástól független programot tesz lehetővé, programonként 6 kezdési idővel és 24 órás maximális működési idővel.
- A Predictive Watering™ pontos időjárás beállításokat biztosít a legnagyobb vízmegtakarítás érdekében
- Kompatibilis az Amazon Alexa™ és a Control4® okos otthoni vezérlésekkel

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenete: (24 V ~): 1 A
- Zóna kimenete: (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete: (24 V ~): 0,28 A
- Időjárás érzékelő bemenet: 1 db
- Minősítések (vezérlő): Műanyag IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Minősítések (modul): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

X2 - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Transzformátor	3	Csatlakozó
X2-4	= 4 körös	00	= 120 V ~	(üres)	= amerikai villásdugóval
X2-6	= 6 körös	01	= 230 VAC	E	= európai villásdugóval
X2-8	= 8 körös			A	= ausztráliai villásdugóval
X2-14	= 14 körös				

Példák:

X2-1401-E = 14 körös, 230/240 V – beépített transzformátorral, európai villásdugóval
 X2-1401-A = 14 körös, 230/240 V – beépített transzformátorral, ausztráliai villásdugóval

WAND WI-FI MODUL

Modell	Leírás
WAND	Bluetooth és Wi-Fi modul a Hydrowise vízkezelő szoftverhez



X2
23 cm magas
19 cm széles
10 cm mély



WAND Wi-Fi modul
2 cm magas
5 cm széles
5 cm mély

Kompatibilis:



Hydrowise®
Szoftver



Rain-Clik
esőérzékelő



ROAM távvezérlő
ROAM XL
távvezérlő



Smart WaterMark minősített

Elismerten víztakarékos eszköz a WAND Wi-Fi modulal párosítva

Az Amazon Alexa az Amazon.com Inc. és annak leányvállalatainak a védjegye. A Control4 a Control4 Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.