

570Z és 570Z LP esőztető szórófejek

- Bokoröntöző (nem kiemelkedő) és kiemelkedő szórófejek 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6") és 300 mm (12") kiemelkedéssel
- Sugár: 0,6–7,9 m (2'–26')
- Üzemi nyomástartomány (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Üzemi nyomástartomány (570Z LP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)

Sokoldalú. Rugalmas. Megbízható. A Toro® 570Z szórófej jellemzői lehetővé teszik, hogy akár egyetlen szórófej család készleten tartásával is elkészíthessünk minden házikerti és közterületi öntözőrendszert.



tisztított vizet
jelölő opció



visszafolyásgátló
opció

Fontos vízgazdálkodási szempont

Szivárgásmentes kiemelkedés!

Gazdaságosabb telepítést és üzemeltetést tesz lehetővé az 570Z sorozat nyaktömítése.

A nyomásaktivált peremű tömítés kiemelkedéskor teljesen zár, így nincs vízvesztés, a kisebb indítási nyomásváltozás miatt zónánként több szórófejet építhetünk be. Csak visszahúzóáskor öblít, amivel tisztán tartja a fúvókacsó külső oldalát, így nem kerül be kívülről szennyeződés a házba.



továbbfejlesztett
szivárgásmentes tömítés

Jellemzők és előnyök

Szivárgásmentes tömítés

Kiemelkedéskor megakadályozza a szivárgást, így több szórófej helyezhető el ugyanabban a zónában.

Kompakt visszafolyásgátló

Az opcionálisan rendelhető, vagy utólag beépíthető visszafolyásgátló megakadályozza az alacsonyabban beépített szórófejeknél a vízszivárgást 3 m szintkülönbségig.

Választható a kisnyomású, vagy a normál visszahúzó rugó

A telepítési feltételek szerint választható a visszahúzó rugó. A kisnyomású 570Z LP szórófej család alacsonyabb nyomásértéken is lehetővé teszi a megbízható, szivárgásmentes működést.

Racsnis kiemelkedő fúvókacsó

Könnyű és megbízható finombeállítás a kiemelkedő típusoknál.

50 mm (2") átmérőjű fedél

Eltűnik a gyeppen, csökkentve a vandalizmus lehetőségét.

Műszaki adatok

Méretetek

- Ház átmérője:
 - 35 mm (1 3/8") a 2P, 3P, 4P, 6P és 6P SI modelleken
 - 41 mm (1 5/8"), 12P
 - 45 mm (1 3/4"), 12P SI
- Fedél átmérője: 50 mm (2")
- Csatlakozás: 1/2" (13 mm) belső menetes
- Oldalsó csatlakozás helye: 120 mm-re a szórófej tetejétől az oldalsó csatlakozó közepéig mérvé

Üzemi jellemzők

- Sugár: 0,6–7,9 m (2' – 26')
- Üzemi nyomástartomány (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Üzemi nyomástartomány (570Z LP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)
- Ajánlott nyomás a esőztető fúvókák számára: 2,1 bar (30 psi)
- Ajánlott nyomás a rotoros fúvókák számára: 2,8–3,5 bar (40–50 psi)
- Átfolyó vízmennyiség: 0,2–17,0 l/perc (0,05 – 4,5 GPM)

További jellemzők

- Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Az LP modellek alacsony nyomású tömítése 1,0 bar (15 psi) nyomástól használható a nyomásérzékeny rendszerek biztonságosabb üzemeltetéséhez
- Minden szórófejen gyárilag szerelt öblítő dugó van

Rendelhető opciók

- Visszafolyásgátló szelep (570CV): 3 m szintkülönbségig (nem használható az oldalsó csatlakozású modelleknél)
- 570SEAL: Csere tömítés valamennyi 570Z modell számára
- Tisztított vizet jelző fedél:
 - Tisztított vizes bokoröntöző (nem kiemelkedő) adapter (102-0563)
 - Tisztított vizes rápatintható jelölősapka (89-9752)
 - Tisztított vizes fedél tömítéssel (102-1211)
- 570-6X: 150 mm (6") hosszú fúvókacső hosszabbító
- 570-SR-6: 150 mm (6") magas bokoröntöző adapter 1/2"-os (13 mm) külső menetes
- 570-SR-18: 450 mm (18") magas bokoröntöző adapter 1/2"-os (13 mm) külső menetes
- Kiemelkedő nyak felhúzó szerszám (89-6395)
- Beállító szerszám (89-7350)

Jótállás

- 2 év



570Z LP szórófejek választéka

modell	jellemzők
570Z-2LP	570Z, 2" (50 mm), kisnyomású
570Z-3LP	570Z, 3" (75 mm), kisnyomású
570Z-4LP	570Z, 4" (100 mm), kisnyomású
570Z-6LP	570Z, 6" (150 mm), kisnyomású
570Z-6LPSI	570Z, 6" (150 mm), kisnyomású, oldalsó csatlakozással
570Z-12LP	570Z, 12" (300 mm), kisnyomású
570Z-12LPSI	570Z, 12" (300 mm), kisnyomású, oldalsó csatlakozással

Megjegyzés: fúvóka nélkül mind

570Z szórófejek választéka

modell	jellemzők
570Z-2P	2"-os (50 mm) szórófej
570Z-3P	3"-os (75 mm) szórófej
570Z-4P	4"-os (100 mm) szórófej
570Z-4PCOM	4"-os (100 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval
570Z-6P	6"-os (150 mm) szórófej
570Z-6PSI	6"-os (150 mm) szórófej, házon oldalsó csatlakozás
570Z-6PCOM	6"-os (150 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval
570Z-12P	12"-os (300 mm) szórófej
570Z-12PSI	12"-os (300 mm) szórófej, házon oldalsó csatlakozás
570Z-12PCOM	12"-os (300 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval
570S	12"-os (300 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval bokoröntöző szórófej (nem kiemelkedő)

Megjegyzés: fúvóka nélkül mind

Rendelési segédlet—570ZLP sorozat

modell	kiemelkedés		opció1	opció2	opció3
570X	XXXL		SI	COM	E
Z—normál és magas kiemelkedésű	2LP—50 mm (2") 3LP—75 mm (3") 4LP—100 mm (4")	6LP—150 mm (6") 12LP—300 mm (12")	SI—oldalsó csatlakozás*	COM—Check-O-Matic visszafolyásgátló**	E—tisztított víz jelzés

Példa: Egy 570ZLP sorozatú (kisnyomású) szórófej kiválasztása esetén, 150 mm (6") kiemelkedés és visszafolyásgátló mellett a specifikáció: 570Z-6LP COM

Rendelési segédlet—570Z sorozat

570X-XXP-XX-COM-E					
modell	kiemelkedés		opció1	opció2	opció3
570X	XXP		SI	COM	E
S—bokoröntöző (nem kiemelkedő) Z—normál és magas kiemelkedésű	2LP—50 mm (2") 3LP—75 mm (3") 4LP—100 mm (4")	6LP—150 mm (6") 12LP—300 mm (12")	SI—oldalsó csatlakozás*	COM—Check-O-Matic visszafolyásgátló**	E—tisztított víz jelzés

Példa: Egy 570Z sorozatú szórófej kiválasztása esetén, 150 mm (6") kiemelkedés és visszafolyásgátló mellett a specifikáció: 570Z-6P COM

*csak 6"-os (150 mm) és 12"-os (300 mm) modellek esetén.

**oldalsó csatlakozás nélküli modellekhez használható, a 2"-os (50 mm) és 3"-os (75 mm) modelleket kivéve.