

MINI 8-as sorozatú szórófejek

A Mini 8-as, egy 1/2"-os vízajtású fogaskerék-hajtóműves rotoros szórófej. Tökéletesen megfelel az olyan közepes nagyságú területre, amely túl nagy a Fix szórászsógu (spray típusú) szórófejek alkalmazásához, azonban túl kicsi egy normál méretű rotoroshoz. A Mini8-as forgó szórófej használatával gazdaságosan öntözhet, ezáltal vizet (és pénzt) takaríthat meg. Az öntözési költség alacsonyabb, és a fix szóráskepű fejekkel összehasonlítva egy terület lefedéséhez kevesebb fej szükséges.

Főbb jellemzők

- A szórófej tetején fokozatmentesen állítható szórászsög 40°–360° között, jól látható jelzéssel
- 5 különböző cserélhető fúvóka (1,5-es fúvókával szállítva)
- Teljes kört és körcikket öntöző szórófej egyben
- Rozsdamentes sugártörő csavar 25%-os sugárcsökkenést tesz lehetővé
- Nyomásaktivált tömítés és erős műanyag szerkezet a megbízható működéshez
- Racsnis kiemelkedő nyak az egyszerű szögbeállításhoz

Műszaki adatok

Fúvóka teljesítménye

- Sugár: 6,1–10,7 mm
 - Kijuttatott vízmennyiség: 3–11,3-l/perc (0,8–3,0 GPM)
 - Kilépési szög: 25°
- Gyepöntöző kiemelkedő szórófej
- Kijuttatott vízmennyiség: 3–11,3-l/perc (0,8–3,0 GPM)
 - Ajánlott üzemi nyomástartomány: 2,0–3,5 bar (30–50 psi)
 - Maximális üzemi nyomás: 4,1 Bar (60 psi)
 - 1/2"-os belső menetes-NPT/BSP csatlakozó
 - Kiemelkedés: 95 mm
 - Méretek:
 - Ház átmérője: 44 mm
 - A fedél átmérője: 57 mm
 - Magasság: 150 mm

Mini 8-as sorozat – Teljesítményadatok (Metrikus)					
Fúvóka	Nyomás (bar)	Vízmennyiség (l/perc)	Sugár (m)	Csapadék	Mennyiség
0.75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1.0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1.5*	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2.0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3.0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

* Gyárilag szerelt fúvóka

MINI 8-as sorozatú szórófejek csúcsteljesítménye 2,8 bar (40 psi) nyomáson	
Fúvóka	25°
	Vízszög maximális magassága
0.75	0,95 m
1.0	1,55 m
1.5	2,04 m
2.0	2,32 m
3.0	2,32 m



- 1 Szárazon kihúzó nyílás
- 2 Jól látható szögbeállítás visszajelzés a szórófej tetején
- 3 Sugártörő csavar
- 4 45°–360° között fokozatmentesen állítható szórászsög



Fúvókakészlet

MINI8-CV
Opcionális
visszafolyásgátló