

TTT-9V (Toro Tap Timer), elemes vezérlő csapra

- 20 és 25 mm-es bemeneti csatlakozó (¾", 1")
- Elemes működés
- Kültéri kivitel

A Toro tartós, elemes működtetésű, csapra szerelhető elektronikus vezérlője a programozhatósága és a beépített szolenoid és szelep révén megbízható és kényelmes megoldást nyújt a locsoló tömlővel megtáplált egy zónás öntözési feladatokhoz.

Jellemzők és előnyök

Elemről működő

Egy db 9 voltos alkáli elem (nem tartozék) elegendő energiát biztosít egy öntözési szezonra.

Időjárásálló vezérlő, csapra csatlakoztatott vezérlő ¾ és 1" csatlakozás beépített szeleppel.

2 perces biztonsági idő

Az elem cseréjekor 2 percig nem veszti el a programozott értékeket.



Hatékony vízgazdálkodás

Egyszerű programozás:

15 különböző öntözési nap előre beállított kombinációja egyszerűsíti a kezdeti programozást és beállítást.

Műszaki adatok

Üzemi jellemzők és jellemzők

- 20 mm-es és 25 mm-es (¾", 1") csapcsatlakozó
- 20 mm-es (¾") kimeneti gyorscsatlakozó
- 1 db 9 V-os alkáli elem működteti (nem tartozék)
- Az elem jellemző élettartama egy öntözési szezon (6 hónap), normál használatot lapul véve
- Javasolt vízszállítás: 2 bar (30 PSI) nyomáson: 15 l/perc (4 GPM)
- Maximális vízszállítás: 40 l/perc (10 GPM)
- Üzemi nyomás: 1,4–7,0 bar (20–102 PSI)
- Maximális üzemi nyomás: 9,9 bar (145 psi)
- Ajánlott üzemeltetési hőmérséklet: 5°C és 38°C között
- RoHS és CE irányelveknek megfelel

További jellemzők

- Nagyméretű, könnyen leolvasható LCD-kijelző
- Közvetlenül egy 20 mm-es vagy 25 mm-es kültéri csaphoz vagy szűrőhöz csatlakoztatható
- 7 gombos, könnyen kezelhető billentyűzet
- Kényelmes, 24 órás beépített óra
- 7 napos naptár szerinti öntözés
- Naponta akár 8 indítási időpont
- Automatikus vagy kézi üzemmód
- Késleltetett manuális működtetés (8 órától 5 percig)
- Külső BE/KI kapcsológomb
- A nyári/téli időszámítás beállításához nyári/téli gomb
- 15 különböző, előre beállított öntözési nap kombináció
- Perselybe foglalt kivehető, tisztítható szűrő
- 2 perces biztonsági idő az elemcseréhez
- Elem-töltöttség kijelző

Jótállás

- 1 év



Toro Tap Timer vezérlő választéka

modell	megnevezés
TTT-9V	Elemről működő, csapra szerelhető elektronikus időzítő beépített szeleppel. A 9 V-os elem nem tartozék.

Rendelési segédlet — Tap Timer (csapra szerelhető időzítő)

TTT-9V	
modell	feszültség
TTT	9V
TTT—Toro Tap Timer	9V—9VDC

Példa: A Toro Tap Timer távirányítás a következő módon specifikálható: TTT-9V

Megjegyzés: Nem minden termék rendelhető minden régióban. Konzultáljon a területi Toro értékesítési vezetővel az elérhetőségéről.