

# RC2 rögzített állású vezérlő

## RC2 sorozatba tartozó vezérlők

MŰSZAKI ADATOK



A Rain Bird vezérlő termékcsaládjá bővítésre került, így már ipari osztályú, első mobil öntözésvezérlőt is tartalmaz otthoni vagy enyhébb kereskedelmi használatra. Az RC2 vezérlő akár 8 öntözőállást és a szelep/pumpa indítóreléjét is kezelni tudja és alkalmas kültéri és beltéri használatra is. Az RC2 rugalmas ütemezési funkciókat kínál, amelyek tájrendezési alkalmazásmódok széles skálájára alkalmassá teszik. A továbbfejlesztett, hatásos öntözőfunkciók segítenek minden helyi öntözési korlátozásnak megfelelni.

### KÖNNYŰ TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

Az RC2 vezérlő kezelőfelülete olyan egyszerű parancsokat kínál, amelyek kiegészítik a Rain Bird mobilalkalmazáson keresztül elérhető, továbbfejlesztett ütemezési funkciókat. Az RC2 vezérlő falra rögzítéséhez mindössze két csavarra van szükség. A professzionális telepítéshez tartalmaz egy útmutatót fél és háromnegyed colos csövekhez, amelyekből az egységbe vezetnek a vezetékek.

### FUNKCIÓK:

- Zökkenőmentes mobil párosítás az intuitív, alkalmazásalapú programmal
- LED-állapotjelzők a vezérlőn, amelyek gyors információkat biztosítanak a felhasználóknak
- Megkerülhető esőérzékelő bemenet
- Főszelep vagy szivattyúindító relé
- Állandó (100 éves) tárolómemória
- Quick Pair közvetítésüzemmód
- Közvetlen hotspot csatlakozás a helyi hozzáféréshez
- Elektronikus diagnosztikai megszakító

### ÜTEMEZÉSI FUNKCIÓK:

- Ütemezett programok: akár 3 egyedi program vagy 4 egyedi kezdőidőpont programonként, tehát összesen 12 különböző kezdőidőpont
- Öntözésütemezési lehetőségek: A hét meghatározott napjai, PÁRATLAN vagy PÁROS naptári napok vagy ciklikusan (minden 1-30 napban)

### MŰKÖDÉSI ADATOK:

#### Állomásidezítés

1 perctől 6 óráig

#### Szezonális beállítás

5% és 200% között

#### Maximum működési hőmérséklet

149 °F (65 °C)

### A VEZÉRLŐ HARDVERE:

- Műanyag fali tartó szekrényajtóval
- Szilárd csavarkészlet, ami képes ellátni akár 8 állomást és a főszelepet
- Rögzítőcsavarok horgonycsavarokkal

### ELEKTROMOS ADATOK:

#### Szükség bemenet

230 V AC (±10%) @ 50 Hz

#### Kimenet

Névleges: 0,82 A 24 V AC-n

Maximum: 1,0 A 24 V AC-n

- Főszelep/szivattyúindító relé
- Nincs szükség külső akkumulátorra. A permanens memória véglegesen elmenti a jelenlegi beállítást.

### MÉRETEK:

Szélesség: 20,1 cm (7,92 hüvelyk)

Magasság: 20,0 cm (7,86 hüvelyk)

Mélység: 9,0 cm (3,51 hüvelyk)

### TANÚSÍTVÁNYOK

- CE, UKCA, ACMA RCM
- IP24
- WaterSense-tanúsítvány
- Az EPA kritériumai szerint nagyteljesítményű, vízhatékony terméknek minősül.

### MEGHATÁROZÁS:

#### RC2 típusok

RC2-230V

RC2-AUS

# RAIN BIRD®

