

A Rain Bird STPi vezérlők a legkönnyebben programozható és működtethető vezérlők az öntözéstechnikai iparágban. Tulajdonképpen az STPi vezérlőt annyira egyszerű kezelni, hogy el sem kell olvasnia a használati útmutatót.

Az STPi vezérlő 4, 6 és 9 zónás beltéri változatban kapható. Az STPi vezérlő lehetővé teszi a felhasználónak, hogy minden egyes zónához külön megadja a rajta található növények igényeinek legmegfelelőbb öntözési ütemezést.

Az „Egy pillanat alatt” elnevezésű programozás lehetővé teszi, hogy az adott zónára vonatkozó összes öntözési információt egy időben láthassa a vezérlőn.

- A független zónánkénti vezérlésnek köszönhetően elég rugalmasságot biztosít önnek, hogy alkalmazkodjon a különböző vízigényű zónákhoz.
- Az STPi vezérlő lehetővé teszi a napi többszöri indítási időpontot zónánként, ezzel segít Önnek fenntartani egy egészségesebb gyepet és kertet.
- A „Víz Beállítás” (Évszak szerinti igazítás) funkció használatával szükség esetén könnyedén növelheti vagy csökkentheti az öntözési program hosszát.
- Egy hosszan elnyúló esőzés alatt felfüggesztheti az öntözést akár 72 óráig, az öntözés késleltetése (rain delay) funkcióval.
- Az „Öntözz Most” funkció lehetővé teszi Önnek, hogy további vizet juttasson ki egy zónára, anélkül, hogy a korábban beállított programot módosítaná.
- Annak érdekében, hogy segítsen Önnek kezelni az öntözési korlátozásokat, a vezérlő beállítható úgy, hogy csak a hét bizonyos napjain, ill. páros vagy páratlan napokon öntözzön.
- A pontos idő és dátum csak úgy, mint az öntözési program a vezérlő tartós memóriájában kerül tárolásra, ami áramszünet esetén is megőrzi az adatokat.



Jellemzők:

- Zóna időzítés:
0-240 perc, egy perces lépésekkel
0-480 perc, a „Víz Beállítás” funkció engedélyezésével
- Indítási időpontok:
Zónánként akár 4 indítási időpont (15 perces lépésekkel)
- Napi ütemezés:
Minden zóna öntözhető a hét bármelyik napján vagy páros, ill. páratlan napokon.
- Az öntözés késleltetése:
Az egész öntözést szüneteltetni lehet akár 72 óráig (12 órás növekménnyel).
- „Víz Beállítás”
Az öntözési program az évszakok változásával az egész vezérlőre vonatkozóan állítható, akár 100%-kal is növelhető 15%-os lépésekkel, vagy akár 90%-kal csökkenthető igény szerint.



Elektromos adatok:

- Bemenet:
 - 230VAC, 50Hz
- Kimenet:
 - 24VAC, 0,65A

Feszültség védelem:

- Az elsődleges bemeneti oldalon egy MOV (metal oxid varistor) gondoskodik a mikro áramkör védelméről.
- A kimenő oldalon minden egyes zóna előtt van egy beépített MOV.

Áram kimaradás elleni védelem:

- Lítium elem, ami elmenti a dátum és az idő beállításokat.
- A tartós memória megőrzi minden program beállítást.

Szelep kapacitás:

- Egy 24VAC, 7VA szolenoid zónánként és egy mester szelep.

Típusok:

- STP-400i: 4 zónás beltéri
- STP-600i: 6 zónás beltéri
- STP-900i: 9 zónás beltéri

Méretetek:

- Szélesség: 17,78 cm (7")
- Magasság: 15,24 cm (6")
- Mélység: 3,175 cm (1 ¼")

